

ГИБОЧНЫЙ СТАНОК

Трехроликовая прокатка труб,
профилей, уголков, прутков и
полос до 60 мм

RV60

www.ndt-is.ru
трубогиб.рф



Точная гибка
колец и спиралей
без повреждения
поверхности

**Всегда на один
гиб впереди !**



Официальный представитель в России и СНГ:
ЗАО "ИНДУСТРИЯ-СЕРВИС"
129329, Москва, ул. Кольская, дом 8
тел: +7 (495) 627-57-85 (многоканальный), 627-57-82
факс: 627-57-83, www.ndt-is.ru, e-mail: box@ndt-is.ru



ГИБОЧНЫЙ СТАНОК

RB60

С тремя приводными роликами для прокатки труб и профилей до 60 мм

Передвижной горизонтальный гибочный станок RB60 для точной прокатки спиралей, дуг, колец, сегментов из труб и профилей с разными радиусами. Три ведущих вала диаметром 65 и 40 мм обеспечивают плавную гибку любого материала. В зависимости от материала заготовки предусмотрены как закаленные гибочные ролики из стали, так и щадящие поверхность труб высокопрочные пластиковые гибочные инструменты.

Трубы до 60 мм из обычной и нержавеющей сталей легко гнутся в кольца и спирали. Уголки гнутся в круглые и сегментные дуги с помощью универсального инструмента. Прямоугольные профили и швеллера высотой до 80 мм гнутся с помощью дополнительных колец. Перила из нержавеющей стали гнутся с использованием подъемного блока и пластиковых роликов.

С помощью подвешенного подъемного блока можно быстро устанавливать необходимый шаг подъема спирали. Электронные измерительные приборы и программное обеспечение позволяют производить точную прокатку и обеспечивают повторяемость радиуса и шага подъема спирали.

Привод делает возможным ежедневное использование станка с максимальной нагрузкой в три смены.



- ✓ Мощность гибки:
 - трубы \varnothing 10-60 мм,
 - профили до 80 мм по высоте,
 - полосы до 80 мм по высоте,
 - прутки до \varnothing 30 мм.
- ✓ Осевой радиус гiba: от 300 мм до бесконечности.
- ✓ Направление гибки: право- и левостороннее.
- ✓ Скорость регулируется от 1 до 7 оборотов в минуту.
- ✓ Опорный блок для поддержки длинных заготовок.
- ✓ Цифровые индикаторы радиуса и шага подъема.
- ✓ Педаль управления с защитой от случайного нажатия и аварийным выключением.
- ✓ Питание: трехфазное, 220 В.
- ✓ Вес ок. 280 кг.

JUTEK